

Vyhřívaná dvouplášťová napáječka 4 litry

Návod k instalaci a použití



montáže s topným kabelem 230V s nerezovým opletením,
volitelně o výkonu 60 W, 75W, 90W, 105W, 120W, 135W atd
dle délky zvoleného kabelu, který vyhřívá přívodní potrubí



- Vyhřívaná dvouplášťová 4 l napáječka
- Plovákový ventil ABS s průtokem cca 7 l/min při tlaku 3 Bar
- Ventil je v závitové části opatřen sítkem
- Rozměry napáječky: výška 20cm, šířka 30 cm, délka 35 cm
- Napájení AC 230 V, 50Hz
- Topný, odporový, silikonový kabel s ochranným nerezovým opletením
- Odpor dle instalovaného kabelu od 705 Ω
- Výkon cca 20W/m instalovaného topného kabelu
- Max provozní teplota kabelu + 65°C

- Krytí IP 65, Proud 0,4A,
- Výkon topného kabelu 75W (standardní provedení)
- Posledních cca 70 cm topného kabelu (opletené části) netopí
- Začátek studené části je označen páskou,
- Studená, opletená část 70 cm může být na přání a za příplatek prodloužena flexibilní šňůrou dle požadavku zákazníka
- V místě spoje může být za příplatek 500Kč instalován bimetalový termostat s pracovní teplotou 3 – 7 °C

Napáječka je vhodná k napájení všech zvířat pohybujících se celoročně ve venkovním prostředí. Může být umístěna na zdi stáje, případně na hrazení, nevyhřívanou lícni desku je třeba při montáži tepelně izolovat od nosné konstrukce. Stejně pečlivě je třeba chránit přívodní potrubí, ke kterému je přiložen topný kabel s ochranným nerezovým opletením. Plastové potrubí je nutno nejdříve omotat hliníkovou fólií, aby se teplo rozvedlo po celé ploše trubky. Potom podélně přiložit a zajistit kabel, tepelnou izolaci a bezpečně zajistit proti jakémukoli poškození - oplechování je nutné, provede odběratel podle konkrétní situace na stanovišti napáječky! **Mezi pláště hliníkové napáječky je instalováno 2,5m kabelu o výkonu 65W!** Od venkovního krytu je oddělen sendvičovou tepelnou izolací. Tento výkon zaručuje odolnost proti zamrznutí až do -30°C. Teplota vody při venkovní teplotě -5° až -10°C je cca 8°C. Standardní provedení s 1,5m studeného konce (připojovací kabel, který je přímým pokračováním topného kabelu) s možností připojení na svorkovnici, ve stájovém prostředí s krytím IP58 a výše. Délka topného kabelu určeného k vyhřívání přívodního potrubí je cca 1,2m. Napáječka je na lícni desce opatřena označenou svorkou pro ochranné pospojování. EL. obvod osadit proudovým chráničem 0,03A. Na začátku zimního období zapnout hlavní vypínač, na jaře vypnout, nebo ovládání řešit venkovním termostatem (není součástí dodávky)

Driml s.r.o. Dvořákova 645/6, 60200 Brno



Provoz: Driml s.r.o. Česká 19, 664 31

Tel: 733 533 332, 733 533 733

libor.driml@profarmu.cz

www.driml-napajacky.cz